

# Inspektion og Vedligeholdelse

I henhold til EN 1176 part 1, 6.4.2 så skal Administrator/Ejer løbende foretage følgende inspektioner af legepladsen:

A)

Rutinemæssig Inspektion: Inspektion med det formål at identificere åbenlyse farer, som kan opstå p.g.a. hærværk, brugen, eller klimatiske forhold. Eksempelvis knust glas på legepladsen, hårde genstande i faldunderlaget, en knækket vange, fordeling af faldunderlag.

Rutineinspektion bør foretages ugentligt, for legepladser med intensiv brug eller særlig risiko for vandalisme kan det være nødvendigt med daglig inspektion.

B)

Driftsinspektion: Inspektion, der er mere grundig end den rutinemæssige inspektion til kontrol af redskabets drift, stabilitet og pålidelighed. Eksempelvis kontrol af slidtagen og opståede skader m.v. (permanent forseglede dele bør vises ærlig opmærksomhed). Driftsinspektion bør foretages med 1-3 måneders interval.

C)

Årlig Hovedinspektion: Inspektion med maks. 12 måneders interval med henblik på at skabe det generelle sikkerhedsniveau for redskaber, fundamenter og underlag. Eksempelvis kontrol af vejrets indflydelse, tegn på råd, tegn på gennemtæring, opfyldning af faldunderlagsmateriale m.v. (permanent forsejlede dele bør vises særlig opmærksomhed)

Hypigheden af ovenstående inspektioner afhænger af;

Redskabets type – Anvendte materialer - Hvor intensiv brugen er - Risikoen for hærværk – særlige vind og vejrforhold, - Redskabets alder.

Lars Laj fremsender skema/logbog til løbende udfyldelse af inspektionerne.

## Vedligeholdelse

Den løbende vedligeholdelse af træet i legeredskaberne består af en overfladebehandling af alt træværk (smøring) med en oliebaseret træbeskyttelsesvæske/træolie.

Vi kan informere at olien fortrinsvis er baseret på kosmetiske hensyn, da lærketræet med tiden vil blive mere og mere gråt. Desuden har artiklerne generelt udover garantiperioden, en forventet levetid på yderligere ca. 10 år og derfor er det en god ide at behandle træet løbende.

Leveres artiklerne uden stålfundamenter, skal træet behandles 1 gang årligt med en oliebaseret træbeskyttelsesvæske/træolie fra jordoverfladen og 30 cm ned.

Den løbende vedligeholdelse af stålartikler er kontrol med at overfladebehandlingerne er intakte, og ifald der konstateres skader, bør disse udbedres ved at rengøre, slibe overfladen og forsegle det skadede område med koldgalvanisering og/eller maling.

Brune støbekrydsfiner/gamma plader kræver kontrol med at overfladebehandlingerne er intakte, og ifald der konstateres skader, bør disse udbedres ved at rengøre, pudse overfladen og forsegle det skadede område med en oliemaling.

Glasfiber artikler kræver kontrol med at overflader er intakte, og ifald der konstateres skader, bør disse udbedres ved at rengøre, pudse overfladen og forsegle det skadede område med et fiberglas reparations-kit. Er skaderne begyndende eller meget små kan det forsegles med oliemaling.

Alle typer af PE plastplader og colorcoatplader kræver ingen vedligeholdelse.

Kæder og tovværk kræver ingen vedligeholdelse.

Artikler i rustfrit stål kræver ingen vedligeholdelse

Alle bevægelige led skal 1 gang årligt smøres med olie.

Bolte og skruer skal ligeledes efterses og hvis nødvendigt efterspændes for at sikre maksimal sikkerhed og holdbarhed.

Benyttede reservedele skal være i overensstemmelse med Lars Lajs Specifikationer.

**Vedligeholdelse af faldunderlag.**

Vedligeholdelse af faldunderlaget, består i en løbende kontrol af faldsand og syntetiske faldunderlag, herunder at:

- Fjerne diverse sten og lign.(især hårde og skarpe genstande) fra faldområdet
- Rive faldsandet på plads hvis det har flyttet sig fra nogle områder
- Fylde nyt materiale på ifald at faldsandet er forsvundet
- Sørge for udbedring af syntetiske underlag ifald disse er alvorligt beskadiget.

Skulle der være nogen spørgsmål, så kontakt os endelig på telefon  
+45 32 82 10 33

**Med Venlig Hilsen**  
**Lars Laj Legepladser**